



# FICHE PRODUIT

## Color'Velours

1

### Caractéristiques

- ◆ Peinture alkyde, en phase aqueuse, satinée (velours).
- ◆ A base de résine végétale.
- ◆ Composants naturels en majeure partie biosourcés.
- ◆ De fabrication française.
- ◆ Label Excell Zone verte.
- ◆ Catégorie A +, très faible taux de COV <1g/L.
- ◆ Respectueuse des critères de développement durable.
- ◆ Pour utilisation intérieure, lavable.

### Conditionnement

- ◆ 700 ml
- ◆ 2 litres

### Stockage

- ◆ Tenir à l'abri du gel et du soleil.

### Particularités

- ◆ 130 couleurs miscibles et superposables, aspect velours, très solide, la peinture est lessivable.
  - ◆ 120 couleurs permanentes et 10 couleurs annuelles.
  - ◆ Le nuancier se décline aussi en finition mate.
- ◆ Excellente accroche sur les murs lisses, notamment anciennes peintures Glycéro.
- ◆ Bon pouvoir opacifiant et garnissant.

### Utilisation dans l'univers Camaëlle

- ◆ **Color'Velours** s'utilise en peinture murale des pièces humides, peinture des huisseries.
- ◆ Sert à teinter le **Glaci'Protect** pour le +Déco patine au glaci.

### Consignes d'application

- ◆ Brosse plate\*, brosse à rechampir\*, rouleau méché\*, pistolet à peinture.
- ◆ En 2 couches à 6 heures d'intervalle.
- ◆ Sur les plaques de plâtre ou enduit plâtre, ou tout mur neuf, préparer avec **Prim'Mur**.

### Rendement et temps de séchage

- ◆ 10 à 12 m<sup>2</sup> / litre; dilution possible avec 10% d'eau max.
- ◆ Sec au toucher en 30 mn.
- ◆ 6 à 12 h entre les deux couches.

\*Accessoire en vente chez votre revendeur

## Comment utiliser **Color'Velours** ?

- ◆ **Color'Velours** a un pouvoir d'accroche exceptionnelle qui est dû à sa résine d'origine végétale.
- ◆ Vous pouvez donc repeindre des murs anciennement laqués, sans accroche ; un test préalable est néanmoins conseillé.

Vous l'utiliserez pour :

- ◆ Vos murs si vous souhaitez une finition velours (satin léger) et les huisseries qui sont toujours sollicitées.
- ◆ Les murs des pièces humides, cuisine, salle de bains ou les murs sur lesquels il peut y avoir un frottement régulier (couloir, cage d'escalier, chambre d'enfant).
- ◆ **Color'Velours** est plus résistante à l'abrasion que **Color'Mat**, car elle contient davantage de résine. Elle est donc idéale pour les portes, fenêtres et chambranles, plinthes, boiseries.
- ◆ La surface à peindre aura été lessivée avec le **Nettoyant** et le travail de préparation (trous et fissures comblés avec **Structur'L**) réalisé avant d'appliquer **Color'Velours**.
- ◆ Sur les anciennes peintures très glissantes, nous vous conseillons d'abréser la surface au papier de verre avant ou après le lessivage.
- ◆ Sur les murs aux revêtements neufs, appliquez **Prim'Mur** au préalable, pour bien saturer le fond.
- ◆ **Color'Velours** s'applique à la brosse plate\* ou à rechargir\* et au rouleau méché\*, tout à fait adapté à cette peinture (meilleure réserve dans les fibres, évitant le rechargement fréquent).
- ◆ En 2 couches, à 6 heures d'intervalle.
- ◆ **Color'Mat** atteint son point de dureté après 24 heures (test à l'ongle).

## Nettoyage des outils

- ◆ A l'eau savonneuse ou au **Nettoyant**.
- ◆ Des résidus huileux peuvent vous surprendre, ils sont dus à la résine végétale ; le savon de Marseille, le savon noir, le **Nettoyant** les supprimeront.

## Conseil déco

- ◆ Dans une même pièce, vous pouvez choisir une même couleur que vous déclinez en mat sur les murs et en velours sur les portes plinthes... les portes se fondent dans le mur pour un bel effet décoratif très raffiné !



\*Accessoire en vente chez votre revendeur